



Nitroxtec Yüksek Basınç Aktif Karbon Kule Filtre



NCT-14/50BAR

m ³ / dk	14,17
m ³ / saat	850
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN25/BSP 1" Dişi - DN25/BSP 1" Dişi
Ebatlar L x W x H [mm]	550 x 280 x 1350
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	600 x 400 x 1470
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1050 x 780 x 1850
Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m ³)	< 0.003
Hammadde	Aktif Karbon
Hammadde Ağırlığı [kg]	40,5
Net Ağırlık [kg]	108
Brüt Ağırlık [kg]	128
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Maksimum Çiğlenme Noktası	+3°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 1] (Partiküller : Yağ)

Compressed Air Inlet Temperature (Ti)						
Temp (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Deviating working pressure P at the dryer inlet						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 Email: info@nitroxtec.com