



Nitroxtec Yüksek Basınç Aktif Karbon Kule Filtre



NCT-36/50BAR

m ³ / dk	36,67
m ³ / saat	2200
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN50/BSP 2" Dişi - DN50/BSP 2" Dişi
Ebatlar L x W x H [mm]	750 x 500 x 2250
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	800 x 620 x 2370
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1250 x 1000 x 2750
Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m ³)	< 0.003
Hammadde	Aktif Karbon
Hammadde Ağırlığı [kg]	113,4
Net Ağırlık [kg]	280
Brüt Ağırlık [kg]	320
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Maksimum Çiğlenme Noktası	+3°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 1] (Partiküller : Yağ)

Compressed Air Inlet Temperature (Ti)						
Temp (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Deviating working pressure P at the dryer inlet						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 Email: info@nitroxtec.com