






Nitroxtec Yüksek Basınç Kimyasal Hava Kurutucu



NDD-16/50BAR

m ³ / dk	16,67
m ³ / saat	1000
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN25/BSP 1" Dişi - DN25/BSP 1" Dişi
Rejenerasyon	%5
Ebatlar L x W x H [mm]	920 x 550 x 1650
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	970 x 600 x 1770
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1420 x 1050 x 2150
Hammadde	Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	101
Net Ağırlık [kg]	276
Brüt Ağırlık [kg]	316
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2] (Partiküller : Nem)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25