






Nitroxtec Yüksek Basınç Kimyasal Hava Kurutucu



NDD-36/50BAR

m ³ / dk	36,67
m ³ / saat	2200
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN50/BSP 2" Dişi - DN50/BSP 2" Dişi
Rejenerasyon	%5
Ebatlar L x W x H [mm]	1000 × 800 × 1900
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	1050 × 850 × 2020
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1500 × 1300 × 2400
Hammadde	Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	236
Net Ağırlık [kg]	624
Brüt Ağırlık [kg]	664
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2] (Partiküller : Nem)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25