






Nitroxtec Yüksek Basınç Kimyasal Hava Kurutucu



NDD-6/50BAR

m ³ / dk	6,0
m ³ / saat	360
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN20/BSP 3/4" Dişi - DN20/BSP 3/4" Dişi
Rejenerasyon	%5
Ebatlar L x W x H [mm]	440 x 530 x 1450
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	490 x 580 x 1570
Bakım Alanı L x W x H [mm]	940 x 1030 x 1950
Hammadde	Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	35
Net Ağırlık [kg]	120
Brüt Ağırlık [kg]	150
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2] (Partiküller : Nem)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25

NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 Email: info@nitroxtec.com