






Nitroxtec Yüksek Basınç Kimyasal Hava Kurutucu



NDD- 7.3/50BAR

m ³ / dk	7,33
m ³ / saat	440
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN25/BSP 1" Dişi - DN25/BSP 1" Dişi
Rejenerasyon	%5
Ebatlar L x W x H [mm]	800 x 500 x 1400
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	850 x 550 x 1520
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1300 x 1000 x 1900
Hammadde	Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	43
Net Ağırlık [kg]	180
Brüt Ağırlık [kg]	190
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2] (Partiküller : Nem)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25