






Nitroxtec Yüksek Basınç Yağsız Kimyasal Hava Kurutucu



NDD+CT-1/50BAR

m ³ / dk	1
m ³ / saat	60
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN15/BSP 1/2" Dişi - DN15/BSP 1/2" Dişi
Rejenerasyon	%5
Ebatlar L x W x H [mm]	745 x 460 x 1075
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	795 x 510 x 1235
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1245 x 960 x 1575
Hammadde	Aktif Karbon ve Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	A.K. 6.5 - A.A. 13
Net Ağırlık [kg]	87
Brüt Ağırlık [kg]	98
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m ³)	< 0.003
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2 : Class 1] (Partiküller : Nem : Yağ)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25