






Nitroxtec Yüksek Basınç Yağsız Kimyasal Hava Kurutucu



NDD+CT-5/50BAR

m ³ / dk	5,00
m ³ / saat	300
Çalışma Basıncı [bar] (g)	40
Giriş - Çıkış	DN20/BSP 3/4" Dişi - DN020/BSP3/4" Dişi
Rejenerasyon	%5
Ebatlar L x W x H [mm]	715 x 530 x 1310
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	765 x 580 x 1450
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1215 x 1030 x 1810
Hammadde	Aktif Karbon ve Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	A.K. 13 - A.A. 27
Net Ağırlık [kg]	167
Brüt Ağırlık [kg]	141
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	50 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m ³)	< 0.003
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2 : Class 1] (Partiküller : Nem : Yağ)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P						
P bar(g)	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
Kp	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25