




Nitroxtec Aktif Karbon Kule Filtre



NCT-180

m ³ / dk	180,00
m ³ / saat	10800
Çalışma Basıncı [bar] (g)	10
Giriş - Çıkış	DN200/BSP 8" Dişi - DN200/BSP 8" Dişi
Ebatlar L x W x H [mm]	950 x 950 x 2400
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	1000 x 2450 x 1000
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1450 x 1450 x 2900
Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m ³)	< 0.003
Hammadde	Aktif Karbon
Hammadde Ağırlığı [kg]	820
Net Ağırlık [kg]	1300
Brüt Ağırlık [kg]	1340
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	10 bar (g)
Maksimum Çiğlenme Noktası	+3°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 1] (Partiküller : Yağ)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P											
P bar(g)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
Kp	0,75	0,88	1,00	1,06	1,12	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,41

NİTROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 **Email:** info@nitroxtec.com