






Nitroxtec Kimyasal Hava Kurutucu



NDD-36

m ³ / dk	36,67
m ³ / saat	2200
Çalışma Basıncı [bar] (g)	10
Giriş - Çıkış	DN80/BSP 3" Dişi - DN80/BSP 3" Dişi
Rejenerasyon	%15
Ebatlar L x W x H [mm]	1400 × 1000 × 2250
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	1450 × 1050 × 2370
Bakım Alanı L x W x H [mm]	1900 × 1500 × 2750
Hammadde	Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	591
Net Ağırlık [kg]	1400
Brüt Ağırlık [kg]	1440
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	10 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2] (Partiküller : Nem)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P												
P bar(g)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
Kp	0,75	0,88	1,00	1,06	1,12	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,41	1,46