




Nitroxtec Yağsız Kimyasal Hava Kurutucu



NDD+CT-11

m ³ /dk	11,33
m ³ /saat	680
Çalışma Basıncı [bar] (g)	10
Giriş - Çıkış	DN40/BSP 1 1/2" Dişi - DN40/BSP 1 1/2" Dişi
Rejenerasyon	%15
Ebatlar L x W x H [mm]	1500 x 600 x 2000
Nakliye Ebatları L x W x H [mm]	1550 x 650 x 2140
Bakım Alanı L x W x H [mm]	2000 x 1100 x 2500
Hammadde	Aktif Karbon ve Aktif Alümina
Hammadde Ağırlığı [kg]	A.K. 85.1 - A.A. 177
Net Ağırlık [kg]	703
Brüt Ağırlık [kg]	743
Güç	110-240V AC 50/60 Hz 50 W
Giriş-filtre - Çıkış-filtre [µm]	0,1 - 0,01
Çalışma Sıcaklığı	5-45°C
Minimum Giriş Basıncı	4,5 bar (g)
Maksimum Giriş Basıncı	10 bar (g)
Çiğlenme Noktası	-40°C
Çıkış Yağ Konsantrasyonu (mg/m ³)	< 0.003
Hava Kalitesi ISO Özellikleri	ISO 8573-1:2010 [Class 1 : Class 2 : Class 1] (Partiküller : Nem : Yağ)

Basınçlı Hava Giriş Sıcaklığı (Ti)						
Sıcaklık (°C)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
Ki	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,83

Kurutucu girişinde sapma gösteren çalışma basıncı P												
P bar(g)	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
Kp	0,75	0,88	1,00	1,06	1,12	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,41	1,46

NITROXTEC ENDÜSTRİYEL MAKİNA

Address: İkitelli O.S.B. Dersan Blok Sokak Trios 2023 B Blok No:73 Başakşehir - İstanbul Türkiye

Phone: +90 212 544 42 61 Email: info@nitroxtec.com